



StikVibRotoren er en vibrator rotor beregnet til spuling i rør- og stikledninger. Den udmærker sig ved at være effektiv selv ved lavt tryk.

StikVibRotoren er udstyret med 4 tangentielle 70° stråler rettet mod rørvæggen, samt 3 knive i langsgående retning modsat dyseudgange plus 1 eller 2 starvax rundt langs toppen.

Den specialdrejede stator har 3 styk 40° stråler som giver højt trækraft, samt, presser StikVibRotoren mod rørsiden, så den presses ind i stikledningen.

Samme pres mod rørsiden gør at StikVibRotoren kan styres rundt til aflejringer og derved skære dem løs med rotoren på en måde der er skånsom for røret.

Derfor har den følgende fordele:

- Finder selv stikledningen.
- Renser effektivt stikåbningen.
- Høj trækraft i stikledningen.
- Høj renseeffekt med vibration mod hårde aflejringer.
- Op til 250 BAR.

StikVibRotor

Best.nr.	Betegnelse	Vægt i kg.	Mål i mm L x Ø	Slange- tilkobling	Dyse-indsatse	Anvendelsesområde
5710138230709	StikVibRotor	0,25	66x31	3/8"	4x70° 3x40° Keramiske indsatser	DN80 til DN300
5710138230686	StikVibRotor	0,23	61x31	1/2"	4x70° 3x40° Keramiske indsatser	DN80 til DN300