

# dannozzle®

## ALUKUGLEDYSE TIL DRÆN

5710138881518  
10031016



**AluKugleDyse** er fremstillet i aluminium. Den er god til de lige stræk, spuling i drænrør, ler rør og pvc rør.  
Arbejdstryk: Max 200 bar.

**AluKugleDyse** kan fås med frontstråle for at åbne lukkede rør.

**AluKugleDyse** kommer som standard monteret med blændskrue i spidsen.

**AluKugleDysens** kugle får dysen til at hoppe på rørets bund og derved forbi forhindringer.

### AluKugleDyse

| EAN Nr.       | Betegnelse   | Vægt i kg. | Mål i mm<br>L x Ø | Slange-<br>tilkobling | Dyseindsatse | Dysevinkel | Anvendelses-<br>område |
|---------------|--------------|------------|-------------------|-----------------------|--------------|------------|------------------------|
| 5710138160075 | AluKugleDyse | 0,170      | 83x45             | 1/2"                  | 8 x M6       | 15°        | DN60 til DN300         |

### Adaptore

| EAN Nr.       | Betegnelse              |
|---------------|-------------------------|
| 5710138740069 | Adapter AG1/2" – IG3/8" |
| 5710138840113 | Adapter AG1/2" – IG3/4" |

# www.dannozzle.dk

Østre Allé 6 • 9530 Støvring • tlf. +45 7020 7188 • fax +45 7020 7189 • sales@dannozzle.dk