

# dannozzle®

## SPIDSDYSER

571013880324  
09161116



Spidsdysen er ideel, hvor der er forstoppelser i ledningen.

Max. Tryk 300 bar.

EAN Nr.	Betegnelse	Vægt i kg	Mål i mm L x B x H	Slange- tilkobling	Dyseindsatse	Anvendelses- område
5710138130436	SD 038 K	0,05	45x30	1/4"	FS 4 x boret BS 4 x boret	Fra /≥ DN 60
5710138130443	SD 050 K	0,10	57x35	1/2"	FS 4 x M4x0,7 keramik BS 6 x M4x0,7 keramik	Fra /≥ DN 60
5710138130450	SD 075 K	0,30	70x45	3/4"	FS 4 x M4x0,7 keramik BS 8 x M4x0,7 keramik	Fra /≥ DN 80
5710138130467	SD 100 K	0,50	85x55	1"	FS 4 x M6x1 keramik BS 8 x M6x1 keramik	Fra /≥ DN 150
5710138130474	SD 101 K	2,80	180x70	1"	FS 5 x M10x1 keramik BS 6 x M10x1 keramik	Fra /≥ DN 200
5710138130481	SD 125 K	1,00	105x60	5/4"	FS 4 x M6x1 keramik BS 10 x M6x1 keramik	Fra /≥ DN 300
5710138130498	SD 126 K	4,30	210x80	5/4"	FS 5 x M10x1 keramik BS 6 x M10x1 keramik	Fra /≥ DN 300
5710138130504	SD 150 K	1,50	120x70	3/2"	FS 4 x M6x1 keramik BS 10 x M6x1 keramik	Fra /≥ DN 300

FS= Forstråle BS= Bagudrettet stråle  
Dysernes vinkler er 0°/15° fremad og 25° bagud.

[www.dannozzle.dk](http://www.dannozzle.dk)

Østre Allé 6 • 9530 Støvring • tlf. +45 7020 7188 • fax +45 7020 7189 • sales@dannozzle.dk