

dannozzle®

DANNOZZLE THERMOPLASTSLANGE

571013880010
09181108



Særdeles fleksibel letvægtsslange til drænsuling og spuling gennem vandlåse.
Ekstremt slidstærk. Pladsbesparende.
Minimalt tryktab.
Ekstremt lille gnidningsmodstand mod rørvægge.
Monteret med BSP female og BSP male.

EAN nr.	Dimension	Indvendig diameter	Udv. dia	Arb.tryk	Bøjeradius	Vægt/m	Længde
5710138310005	1/4"	6,5mm	11,5mm	350 bar	50mm	83g	15m
5710138310012	1/4"	6,5mm	11,5mm	350 bar	50mm	83g	30m
5710138310029	1/4"	6,5mm	11,5mm	350 bar	50mm	83g	50m
5710138310036	3/8"	9,7mm	15,5mm	280 bar	60mm	134g	25m
5710138310043	3/8"	9,7mm	15,5mm	280 bar	60mm	134g	50m
5710138310050	3/8"	9,7mm	15,5mm	280 bar	60mm	134g	100m

www.dannozzle.dk

Østre Allé 6 • 9530 Støvring • tlf. +45 7020 7188 • fax +45 7020 7189 • sales@dannozzle.dk