

dannozzle®

KERAMISKE INDSATSE

571013880591
09260112

Vores keramiske indsats har følgende fordele:

- En optimal hydrodynamisk udformning.
- Konstant hård stråle.
- Specielt materiale til at sikre lang levetid.
- Intet trykfald på grund af høj slidstyrke.
- Beholder sprøjtemønster efter slid.
- Høj rengøringsydelse i lang tid.

Tryk: Max 800BAR

Materiale: Hylster i syrefast rustfrit stål. Indsatse i keramik.

Temperatur: Max 200°C.



Keramiske indsats R 1/8"

EAN Nr.	Betegnelse	Længde i mm	Gevind	Nøglebredde	Ø Boring i mm
5810138791375	R 1/8"	15,3	1/8"	13	0,7
5810138791382	R 1/8"	15,3	1/8"	13	0,8
5810138791399	R 1/8"	15,3	1/8"	13	0,9
5810138791405	R 1/8"	15,3	1/8"	13	1,0
5810138791412	R 1/8"	15,3	1/8"	13	1,1
5810138791429	R 1/8"	15,3	1/8"	13	1,2
5810138791436	R 1/8"	15,3	1/8"	13	1,3
5810138791443	R 1/8"	15,3	1/8"	13	1,4
5810138791450	R 1/8"	15,3	1/8"	13	1,5
5810138791467	R 1/8"	15,3	1/8"	13	1,6
5810138791474	R 1/8"	15,3	1/8"	13	1,7
5810138791481	R 1/8"	15,3	1/8"	13	1,8
5810138791498	R 1/8"	15,3	1/8"	13	1,9
5810138791504	R 1/8"	15,3	1/8"	13	2,0
5810138791511	R 1/8"	15,3	1/8"	13	2,1
5810138791528	R 1/8"	15,3	1/8"	13	2,2
5810138791535	R 1/8"	15,3	1/8"	13	2,3
5810138791542	R 1/8"	15,3	1/8"	13	2,4
5810138791559	R 1/8"	15,3	1/8"	13	2,5
5810138791566	R 1/8"	15,3	1/8"	13	2,6
5810138791573	R 1/8"	15,3	1/8"	13	2,7
5810138791580	R 1/8"	15,3	1/8"	13	2,8
5810138791597	R 1/8"	15,3	1/8"	13	2,9
5810138791603	R 1/8"	15,3	1/8"	13	3,0
5810138791610	R 1/8"	15,3	1/8"	13	3,1
5810138791627	R 1/8"	15,3	1/8"	13	3,2
5810138791634	R 1/8"	15,3	1/8"	13	3,3
5810138791641	R 1/8"	15,3	1/8"	13	3,4
5810138791658	R 1/8"	15,3	1/8"	13	3,5
5810138791665	R 1/8"	15,3	1/8"	13	3,6
5810138791672	R 1/8"	15,3	1/8"	13	3,7
5810138791689	R 1/8"	15,3	1/8"	13	3,8
5810138791696	R 1/8"	15,3	1/8"	13	3,9
5810138791702	R 1/8"	15,3	1/8"	13	4,0

www.dannozzle.dk

Østre Allé 6 • 9530 Støvring • tlf. +45 7020 7188 • fax +45 7020 7189 • sales@dannozzle.dk