

Vores keramiske indsats har følgende fordele:

- En optimal hydrodynamisk udformning.
- Konstant hård stråle.
- Specielt materiale til at sikre lang levetid.
- Intet trykfald på grund af høj slidstyrke.
- Beholder sprøjtemønster efter slid.
- Høj rengøringsydelse i lang tid.

Tryk: Max 800BAR

Materiale: Hylster i syrefast rustfrit stål. Indsatse i keramik.

Temperatur: Max 200°C.



### Keramiske indsats M 6 ISK

EAN Nr.	Betegnelse	Længde i mm	Gevind	Nøglebredde	Ø Boring i mm
5810138793072	M 6 ISK	7,3	M 6 (Indvendig sekskant)	...	0,4
5810138793089	M 6 ISK	7,3	M 6 (Indvendig sekskant)	...	0,5
5810138793096	M 6 ISK	7,3	M 6 (Indvendig sekskant)	...	0,6
5810138793102	M 6 ISK	7,3	M 6 (Indvendig sekskant)	...	0,7
5810138793119	M 6 ISK	7,3	M 6 (Indvendig sekskant)	...	0,8
5810138793126	M 6 ISK	7,3	M 6 (Indvendig sekskant)	...	0,9
5810138793133	M 6 ISK	7,3	M 6 (Indvendig sekskant)	...	1,0
5810138793140	M 6 ISK	7,3	M 6 (Indvendig sekskant)	...	1,1
5810138793157	M 6 ISK	7,3	M 6 (Indvendig sekskant)	...	1,2
5810138793164	M 6 ISK	7,3	M 6 (Indvendig sekskant)	...	1,3
5810138793171	M 6 ISK	7,3	M 6 (Indvendig sekskant)	...	1,4
5810138793188	M 6 ISK	7,3	M 6 (Indvendig sekskant)	...	1,5
5810138793195	M 6 ISK	7,3	M 6 (Indvendig sekskant)	...	1,6
5810138793201	M 6 ISK	7,3	M 6 (Indvendig sekskant)	...	1,7
5810138793218	M 6 ISK	7,3	M 6 (Indvendig sekskant)	...	1,8
5810138793225	M 6 ISK	7,3	M 6 (Indvendig sekskant)	...	1,9
5810138793232	M 6 ISK	7,3	M 6 (Indvendig sekskant)	...	2,0
5810138793249	M 6 ISK	7,3	M 6 (Indvendig sekskant)	...	2,1
5810138793256	M 6 ISK	7,3	M 6 (Indvendig sekskant)	...	2,2
5810138793263	M 6 ISK	7,3	M 6 (Indvendig sekskant)	...	2,3
5810138793270	M 6 ISK	7,3	M 6 (Indvendig sekskant)	...	2,4
5810138793287	M 6 ISK	7,3	M 6 (Indvendig sekskant)	...	2,5
5810138793294	M 6 ISK	7,3	M 6 (Indvendig sekskant)	...	2,6
5810138793300	M 6 ISK	7,3	M 6 (Indvendig sekskant)	...	2,7
5810138793317	M 6 ISK	7,3	M 6 (Indvendig sekskant)	...	2,8
5810138793324	M 6 ISK	7,3	M 6 (Indvendig sekskant)	...	2,9
5810138793331	M 6 ISK	7,3	M 6 (Indvendig sekskant)	...	3,0